

SL.1000W.U65.DSP

SUNMASTER[®]
Natriumdampfhochdrucklampe
für Pflanzenwachstum in Röhrenform

Lampentyp	Sunmaster Grow Lamps
Produktnummer	10038
Betriebsgerät	NA - Vorschaltgerät + Zündgerät
Leistungsdaten	
Lichtausbeute (Lumen nach 100H)	130000
PAR Watts	311
Mittlere Lebensdauer (H per 10H / Start)	24000
Farbtemperatur (K)	2000
Chromatizität (CIE – X Y)	530 425
Farbwiedergabeindex CRI / Ra	25
Typische Anlaufzeit (min)	4
Typische Wiederanlaufzeit (min)	1
Betriebsstellung	Universal

Physische Daten/Anforderungen

Sockelausführung	E40
Kolbenausführung	-
Kolbendurchmesser (mm)	65
Länge über alles (mm)	372
Lichtschwerpunkthöhe (mm)	240
Tatsächliche Bogenlänge (mm)	150
Max. Sockeltemperatur (°C)	250
Max. Kolbentemperatur (°C)	400
Leuchtentyp	Offen
Max. Stromimpuls Fassung (kV)	5

Elektrische Daten/Anforderungen

Lampenleistung (W)	1000
Betriebsspannung (V)	110
Betriebsstrom (Ampere)	10.3
Leerlaufspannung (RMS)	198
Min. – Max. Anlaufimpuls (V)	3800-4500
Min Impulsbreite bei 2700V (Mikrosekunden)	1
Min Impulsrate pro ½ Zyklus	1
Impulsposition (elektrische Grade)	60-90 240-270

Revision:

Bemerkungen

Die Spezifikation enthält Daten für typische Leistung an 50Hz Sinwellenvorschaltgeräten bei nominellem Strom. Tatsächliche Werte können vom Vorschaltgerät und den Anwendungen abhängen.

Gemäss CE, Niederspannungs- (CE), WEEE- und RoHS-Bestimmungen.